



2cm keramiek is de beste oplossing!

In 2010 was Trivium Ceramics het allereerste bedrijf in Nederland dat de keramische terrastegel van 2 cm dik importeerde vanuit Italië. Sindsdien is Trivium, naast zijn kennis op het gebied van natuursteen en beton, de absolute specialist in keramiekoplossingen voor de buitenruimte. Samen met Romfix, specialist op het gebied van voeg- en drainagemortels, vormt Trivium Ceramics het ideale team dat de betere hoveniers, tuinontwerpers en tuinarchitecten compleet kan adviseren en begeleiden.

De keramische terrastegel

Met de komst van de keramische terrastegel ging voor de gebruiker een grote wens in vervulling: eindelijk een product dat nagenoeg niet krast, vlekt en verkleurt. Een onderhoudsarm terras is het gevolg. Ideaal voor de Nederlandse markt, want vanwege het beperkte aantal zon-uren en het drukke werkende bestaan willen mensen direct van de tuin kunnen genieten als de zon er eenmaal is. Door deze potentie is er de afgelopen jaren veel beweging in de sierbestratingsbranche, en nog steeds. De verkoop van natuursteen als sierbestratingsproduct is bijvoorbeeld enorm afgenomen, maar ook de bekende Nederlandse importeurs, handelaren en zelfs betonfabrieken mengen zich nu in de keramische industrie.

Kennis

Al snel werd het voor Trivium Ceramics duidelijk dat er bij dit product veel meer kwam kijken dan bij het straten van een betonproduct. De doelgroep veranderde dan ook van de traditionele

handel naar de hovenier. Zo kon Trivium de kennis van de fabrikanten direct overbrengen op de werkende partij, de hovenier. Tenslotte is keramiek een product waarmee je niet kunt 'gooien'; de voordelen kunnen op de lange termijn alleen worden benut wanneer men op de juiste manier met het product omgaat en het op de juiste manier verwerkt.

3 cm en 4 cm dik

In de loop der jaren kwamen er steeds meer geluiden vanuit de markt dat het toch wel moeilijk was om keramische tegels van 2 cm dik te verwerken. Daarnaast zagen diverse partijen omzet in hun traditionele assortiment (beton en natuursteen) verdwijnen. Hierdoor werd er geschakeld en werden er diverse alternatieve oplossingen ontwikkeld. Zo werden er 3 cm dikke keramische tegels geproduceerd, maar vooral veel keramische tegels van 1 cm dik met een betonnen onderbouw van 3 cm. Deze producten zijn op de markt gebracht met de gedachte dat ze gewoon in het gestabi-

liseerde zandbed verwerkt kunnen worden, en daar gaat het mis. Men onderschat namelijk dat de keramische tegel een strak afgewerkte tegel is met scherpe, gerectificeerde randen. Wanneer deze tegel niet vast verwerkt wordt middels een basis van puin, drainagemortel en lijm, gaat hij gegarandeerd verschuiven en verzakken. Hierdoor zie je de randen al snel van elkaar steken; dit maakt de randen kwetsbaar. Als de ene tegel uitsteekt boven de andere, levert het neerleggen van een kind-fietsje of het plaatsen van een tuinstoel al het risico op van het afbreken van een stukje van de tegel. Een terras dat op deze manier is verwerkt ziet er na oplevering schitterend strak uit, maar na enkele maanden zijn de opdrachtgevers vaak ontevreden over het eindresultaat. Verzakking valt sneller op met een strak gerectificeerde rand en niemand zit te wachten op beschadiging. Dan hebben we het nog niet eens over de gescheurde voegen en daarmee het probleem van onkruid.



De enige juiste verwerking

In het verleden hebben veel hoveniers de keuze gemaakt voor een hoogwaardige keramische terrastegel. Velen van hen ondervonden daarna grote problemen. Die problemen zijn te vaak aan de onderbouw of ondervloer te wijten. Een speciale doorlatende dragende ondervloer van Romfix biedt de oplossing.

Vijf jaar systeemgarantie

De enige manier om keramische terrastegels op een juiste manier te verwerken, zowel op een draagkrachtige als een niet-draagkrachtige bodem, is door te werken met de juiste onderbouw of

ondervloer. Hiermee kunnen problemen tot het verleden behoren. De speciaal ontwikkelde vloer van Romfix heeft vijf jaar systeemgarantie en is de basis voor langdurig plezier van deze schitterende onderhoudsarme tegels!

Tevens kan Romfix de arbeid en garantie overnemen en het terras in opdracht van de hovenier aanleggen of assistentie bij de aanleg verlenen.



- 1 Bestrating
- 2 ROMFIX® voegmortel
- 3 ROMFIX® drainagemortel
- 4 Lichtgewicht vulmassa
- 5 ROMFIX® cellenstructuur
- 6 ROMFIX® stabilisatiemat
- 7 Vliesdoek
- 8 Bodem

Opbouw:

Een funderingsopbouw kan per situatie verschillen. Weergegeven opbouw is veelvoorkomend. Het advies is hierop gebaseerd.



Trivium Ceramics BV
Rotterdamseweg 400-C
2629 HH Delft
T: 070-3010500
www.triviumceramics.nl
info@triviumceramics.nl



ROMFIX®
Marathon 55
4873 DX Etten Leur
T: 088-8884176
www.romfix.nl
info@romfix.nl



Be social

Scan of ga naar:

www.vakbladhovenier.nl/artikel.asp?id=7-7588